

TASKI® swingo 1255 B

Mașină automată de spălat și aspirat pardoseli dure cu acumulatori



Principalele caracteristici

- ▶ Mărimea ideală pentru performanțe optime
- ▶ Rezultate de curățare și uscare excelente
- ▶ Simplitate și întreținere ușoară
- ▶ Rezistență

Mărimea ideală pentru performanțe optime

Sistemul CSD brevetat al mașinii asigură întotdeauna folosirea cantității potrivite de soluție de curățare pe pardoseli, contribuind astfel la economii importante la consumul de apă.

Această caracteristică, împreună cu rezervorul de 60 litri, cresc randamentul și reduc numărul de opriri necesare pentru reumplere, eliminând pierderile de timp atunci când efectuați operațiunea de curățare. Sistemul cu două axe garantează facilitatea manevrării și utilizarea confortabilă a mașinii.

Rezultate de curățare și uscare excelente

Designul brevetat al periiilor permite urmărirea profilului pardoselii și asigură o presiune uniformă de-a lungul întregului front de lucru. Două perii sunt montate în lateral, favorizând curățarea de-a lungul pereților și sub rafturi la standarde superioare. Acest lucru are drept rezultat îndepărtarea perfectă a murdăriei și un aspect excelent al pardoselii. Racleta brevetată în formă de V asigură colectarea perfectă a apei de pe toate tipurile de pardoseală, chiar și de pe cele structurate și cimentate/cu gresie. Lamelele speciale ale racletei și aspirația directă permit colectarea reziduurilor de dimensiuni mici (de exemplu, mucuri de țigară) fără să se înfunde. Datorită eficienței dovedite a conceptului cu trei roți, nu mai este necesară reglarea racletei.

Simplitate și întreținere ușoară

Toate componentele care necesită întreținere frecventă sunt marcate cu galben și pot fi demontate fără a utiliza scule. Tabloul de bord este explicit și afișează toate informațiile relevante. Numărul mic de piese ce necesită întreținere și accesibilitatea transformă mașina într-un echipament foarte ușor de folosit și asigură economisirea semnificativă a timpului.

Rezistență

Utilizarea materialelor ce încorporează o tehnologie ridicată și componentele cu durată de viață lungă permit creșterea perioadei de funcționare și reduc la minimum cheltuielile cu reparațiile.

Specificații TASKI swingo 1255 B

Date tehnice

Descriere		Descriere	
Performanță teoretică	2475 m ² /h	Dimensions (L x W x H)	142 x 58 x 117 cm
Front de lucru	55 cm	Rază de întoarcere	1.33 m
Lățime racletă	80 cm	Sistem de perii	2 x 28 cm
Rezervor soluție (valoare nominală)	60 L	Presiune perie	48 kg
Rezervor soluție murdară (valoare nominală)	60 L	Viteză de curățare	4.5 km/h
Consum nominal	1,000 W	Lungime cablu alimentare al încărcătorului pentru baterii încorporat	3 m
Tensiune nominală	24 V	Nivel de zgomot	58 dB(A)
Capacitate baterie	100-140 Ah/C5	Clasă de protecție (cu BMS/fără BMS)	II/III
Autonomie baterie (valoare nominală)	până la 3 h	Aprobări	Certificat Testare CE/CB
Greutate mașină (gata de utilizat)	260 kg		

TASKI swingo 1255 B

Descriere	Număr SKU
TASKI swingo 1255 B Power	7516829
TASKI swingo 1255 B Power EBU	
TASKI swingo 1255 B Power BMS	7516831
TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU	7516834

Accesorii/Piese suplimentare

Descriere	Număr SKU
Suport de pad 28 cm	7510634
Perie curățare standard 28 cm	7510631
Perie curățare ciment 28 cm	7510632
Perie curățare abrazivă 28 cm	7510633
Furtun de umplere cu racord universal	8502830
Kit JFit pentru swingo 755/855/1255	7517125

Caracteristici

BMS (Sistemul de Management al Bateriilor): Încărcătorul pentru baterii încorporat previne descărcarea totală a bateriilor și monitorizează procesul de încărcare.

WD (Sistem de acționare roți): Viteza de lucru variabilă, care ajunge până la 4,5 km/h, și viteza de deplasare în marșarier, care ajunge până la 3 km/h, garantează utilizarea ușoară și ergonomică și performanțele ridicate comparativ cu modelele fără sistem de acționare a roților.

CSD (Dozarea Soluției de Curățare): Sistemul CSD permite furnizarea soluției de curățare în funcție de viteză. Această caracteristică asigură ca întotdeauna cantitatea de soluție dozată să fie constantă pe pardoseală – indiferent de viteza mașinii. Rezultatul? Niciun fel de murdărie în curbe și o economie de 30-50 % la soluția de curățare, ceea ce duce la o creștere semnificativă a randamentului.

Diversey România s.r.l.

Șos. București - Ploiești, nr. 19 - 21,

etaj 7, sector 1, București.

Tel: (021) 233 3894

Pentru informații suplimentare, vizitați-ne la www.diversey.com

Copyright © 2012, Diversey, Inc.

Diversey
for a cleaner, healthier future™