

Jontec Linosafe



Decapant pentru pardoseli sensibile, compatibil cu linoleumul

Decapant compatibil cu linoleumul recomandat pentru îndepărtarea emulsiilor și filmului format de preparatele de întreținere de pe toate tipurile de pardoseli dure rezistente la apă. Previne decolorarea și degradarea linoleumului, nu afectează cristalizarea marmurei. Recomandat pentru îndepărtarea reziduurilor de ceară de volei de pe pardoselile poliuretanică pentru săli de sport.

AVANTAJE:

- Parte din sistemul LinoSECURE™, protejează aspectul și durabilitatea pardoselilor din linoleum
- Foarte eficient, cu alcalinitate redusă
- Acțiune rapidă, spumare redusă
- Asigură protejarea pardoselilor sensibile precum marmura și alte pardoseli cu conținut ridicat de calciu
- Ușor de utilizat și sigur în aplicare.

DOZARE:

Dozaj minim: 2L pentru 10L soluție (20%/1:5). Creșteți până la 50% pentru îndepărtarea straturilor de protecție foarte tenace.

Aplicare



JONTEC

Jontec Linosafe

Aplicare:

Dozați preparatul în găleată sau în rezervorul mașinii, aplicați soluția și lăsați să acționeze 5-10 minute. Nu lăsați soluția să se usuce pe pardoseală. Frecați cu monodiscul utilizând un pad corespunzător tipului de pardoseală, aspirați soluția și clătiți cu apă din abundență. Înaintea aplicării emulsiei lăsați să se usuce complet.

Important:

A nu se utiliza pe pardoseli sensibile la solvenți precum asfaltul. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la apă precum parchetul neimpregnat. Îndepărtați imediat eventualii stropi de pe suprafețe vopsite sau lemn cu cârpă umezită. Testați compatibilitatea cu materialul într-un loc ascuns înainte de utilizare.

Măsurile de depozitare și manevrare în siguranță:

Îndrumări complete despre manevrarea și îndepărtarea în siguranță a acestui preparat se regăsesc în Fișa de Siguranță disponibilă separat.

Exclusiv pentru uz profesional.

Păstrați în ambalajul original, închis, ferit de temperaturi extreme (+5 - +35°C).

Date tehnice

Aspect:	lichid transparent, ușor gălbui
Densitate relativă [20°C]:	1.03
pH [conc.]:	10.0 - 10.5
pH [în uz]:	9.7 ± 0.5 la 20%

Datele de mai sus sunt tipice pentru producție și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.

Preparatul este produs în UE conform reglementărilor în vigoare. Surfactanții din compoziția preparatului sunt în conformitate cu criteriile de biodegradabilitate impuse de Regulamentul (EC)648/2004 și amendamentele ulterioare la acesta.

Ambalare

Taski Jontec LinoSAFE 5L cod articol: VG11692

JohnsonDiversey România SRL,
Băneasa Business Centre
București, șos. București-Ploiești 17-21
România
tel: (021)2333894, fax: (021)2333896
www.johnsondiversey.com

