

Jontec N°1



Decapant puternic, fără clătire

Decapant puternic pentru îndepărtarea eficientă a emulsiilor de protecție și a filmului format de preparatele de întreținere de pe pardoselile rezistente la alcalii. Spre deosebire de decapanții convenționali, formula sa revoluționară permite aplicarea emulsiei fără a mai proceda la clătire, reducând durata de pregătire a pardoselii cu până la 50%.

AVANTAJE:

- Puternic alcalin
- Capacitate ridicată de umectare și emulsifiere
- Acțiune rapidă fără clătire
- La concentrații ridicate acționează fără frecare
- Recomandat pentru îndepărtarea filmului de protecție de pe majoritatea pardoselilor rezistente la alcalii precum PVC, vinil, piatră
- Dizolvă cele mai rezistente filmuri de protecție precum și murdăria aderentă
- Manoperă cu până la 50% mai redusă.

DOZARE:

Dozaj minim: 1L pentru 10L soluție (10%/1:10). Creșteți până la 25% pentru îndepărtarea straturilor de protecție foarte tenace.

Aplicare



JONTEC

Jontec N°1

Aplicare:

Dozați preparatul în găleată sau în rezervorul mașinii, aplicați soluția uniform și lăsați să acționeze 5 minute. Nu lăsați soluția să se usuce pe pardoseală. Frecați cu monodiscul utilizând un pad corespunzător tipului de pardoseală și aspirați. Dacă este necesar ștergeți pardoseala cu un mop ușor umezit. Înaintea aplicării emulsiei lăsați să se usuce complet. Dacă este utilizat la concentrație ridicată frecarea nu este necesară.

Important:

Utilizați doar apă rece. Pe suprafețe poroase sau structurate clătiți corespunzător. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la alcalii precum linoleumul, parchetul sau pluta A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la solvenți precum asfaltul. Îndepărtați imediat eventualii stropi de pe suprafețe vopsite sau lemn cu cârpă umezită. Testați compatibilitatea cu materialul într-un loc ascuns înainte de utilizare.

Măsurile de depozitare și manevrare în siguranță:

Îndrumări complete despre manevrarea și îndepărtarea în siguranță a acestui preparat se regăsesc în Fișa de Siguranță disponibilă separat.

Exclusiv pentru uz profesional.

Păstrați în ambalajul original, închis, ferit de temperaturi extreme (+5 - +35°C).

Date tehnice

Aspect:	lichid transparent, ușor gălbui
Densitate relativă [20°C]:	1.00
pH [conc.]:	13.5 - 14.0
pH [în uz]:	12.0 ± 0.5 la 10%

Datele de mai sus sunt tipice pentru producție și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.

Preparatul este produs în UE conform reglementărilor în vigoare. Surfactanții din compoziția preparatului sunt în conformitate cu criteriile de biodegradabilitate impuse de Regulamentul (EC)648/2004 și amendamentele ulterioare la acesta.

Ambalare

Taski Jontec N°1 5L cod articol: VG11696

JohnsonDiversey România SRL,
Băneasa Business Centre
București, șos. București-Ploiești 17-21
România
tel: (021)2333894, fax: (021)2333896
www.johnsondiversev.com

