



NT 75/1 Me Ec H Z22

NT 75/1 Me Ec H Z22, testat TÜV, este un aspirator umed/uscat mai rezistent, cu un singur motor, pentru pulberi explozibile (clasa de pericol 22), cu sistem antistatic continuu.



1 Zona 22 + clasa de praf M

- Pentru pulberi combustibile din clasele explozibile, zona 22 și pulberi nocive pentru sănătate, clasa de pulveri M.

3 Angrenare EC fara perii

- Dispozitivul de acționare fără perie EC are o speranță de viață de 5000 ore – ideal pentru utilizarea continuă.

2 Sistem anti-static

- Toate aspiratoarele de siguranță Kärcher sunt echipate cu un sistem antistatic continuu cu accesorii conductive.



NT 75/1 Me Ec H Z22

- Sistem de acționare CE fără perie (5.000 ore)
- Sistem anti-static
- Adecvat pentru azbest

Date tehnice

Cod de comandă	1.667-239.0	
Cod EAN	4039784538115	
Tipul de curent	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	61
Vacuum	mbar / kPa	220 / 22
Capacitate container	l	75
Capacitate maximă de consum	W	1000
Diametru nominal standard	DN 40	
Lungime cablu	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	76
Greutate	kg	27,8
Dimensiuni (L x l x H)	mm	640 × 540 × 925

Dotare

Furtun de aspirare	m	4	Clasa praf	H
Tub de aspirație	Pieces / m	1 × 1 / Metal	Set filtre de siguranță	■
Punga filtru	Pâslă			
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360		
Duză pentru fisuri	■			
Sistem anti-static	■			
Recipient din inox	■			
Filtru de tip evantai	Fibra de sticlă			
Mâner de împingere	■			
Clasa de protecție	I			
Rotile cu frână	■			

■ Inclus în pachetul de livrare.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Filtru HEPA, filtru clasa de praf H								
Filtru plan HEPA aspirator cu 2 motoare	1	6.904-364.0	1 Pieses					Filtru de suprafata HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu straturi de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate. ■
Coturi din metal								
Coturi Metal	2	4.036-032.0	1 Pieses	40				Cot inconfundabil, placat cu crom si indoit, ID 40, cu mansoane cu fixare speciala, utilizare cu aspirator de special de siguranta pentru clasele B1 de indepartare a prafului. ■
Duza podea								
Duza universala(uscata/umeda) DN 40	3	4.763-244.0	1 Pieses	40		360 mm		Duza din plastic universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905 - 878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru NT-80/1 B1 M + MS. ■
Duza uscat/umeda, ID 40, non-interschimbabila, 370 mm	4	4.130-399.0	1 Pieses	40		450 mm		Duza din aluminiu pentru podea, impamantata, non-interschimbabila, 370 mm, inaltime ajustabila. □
Duza pentru rosturi								
Duza pentru rosturi	5	4.763-243.0	1 Pieses	40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) cu racord cu infiletare non-intersanjabil pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm. ■
tevi de aspirare din metal								
Teava aspirare	6	4.025-372.0	1 Pieses	40	1 m			Conducta de aspiare non-intersanjabila ID 40, 1,0 m, cromata, cu fixare speciala pe ambele parti. ■
Seturi/Pungi filtre de siguranta								
Saci filtru de siguranta	7	6.904-420.0						■
Perii universale								
Perie universala	8	4.763-242.0	1 Pieses	40	120 mm			Perie universala cu peri naturali (par de vita) Peri: 120 x 45 mm. Numai pentru NT 801 B1 M, B1 MS si NT 80/1 B1 M & B1 MS. □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret	
Furtunuri de aspirare complete								
Suction hose complete B1 M L=8m	1	4.440-013.0	1 Pieces	40	8 m			☐
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)								
Suction hose electrically conducting C40	2	6.907-363.0	1 Pieces	40	4 m			☒

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.