

swingo® 150 E

Mașini automate ultra compacte, verticale, de spălat și aspirat pardoseli dure

Principalele caracteristici

- Operare simplă și ergonomică
- Curățare ușoară a spațiilor înguste
- Rezultate de curățare perfecte și pardoseli uscate imediat
- Depozitare ușoară

Operare simplă și ergonomică

Design-ul funcțional al TASKI swingo 150 E este similar cu cel al aspiratoarelor verticale convenționale; mașina necesită instruire sumară și este simplă de utilizat. Timpul de pregătire pentru curățare este mai scurt de 60 secunde. Datorită greutății mici de 11,7 kg în total și a greutății de doar 13 kg a mânerului cu rezervorul plin, mașina poate fi manevrată cu ușurință în orice direcție.

Curățare ușoară a spațiilor înguste

Având o perie cu înălțime joasă, TASKI swingo 150 E permite accesul rapid și ușor sub mobilă. Mașina poate fi utilizată în restaurante, bucătării, stații de servicii sau magazine, unde mașinile convenționale automate de spălat și aspirat pardoseli sunt prea grele iar metodele de curățare manuale nu furnizează rezultatele de igienă cerute.

Rezultate de curățare perfecte și pardoseli uscate imediat

Acțiunea mecanică de frecare intensă și o presiune de zece ori mai ridicată față de curățarea manuală asigură cele mai bune rezultate de curățare.

Unitatea de aspirare, cea mai bună din domeniu, asigură pardoseli perfect uscate – în ambele direcții. Zonele curățate pot fi utilizate imediat, iar siguranța este îmbunătățită prin reducerea riscului de accidente prin alunecare.

Depozitare ușoară

Având dimensiuni foarte compacte TASKI swingo 150 E este ușor de depozitat și se va potrivi în cele mai mici spații. Mânerurile confortabile permit ridicarea și transportul pe scări cu ușurință.



swingo® 150 E

Date tehnice			
Front de lucru	33,5 cm	Viteză rotație perie	1.700 rpm
Lățime racletă	35,5 cm	Greutate mașină goală fără cablu	11,7kg
Rezervor soluție	2,6 L	Greutate mâner	1,3kg
Rezervor soluție murdară	2,9 L	Dimensiuni (L x l x Î)	43 x 38 x 112 cm
Consum nominal	1.100 W	Lungime cablu alimentare	15 m
Tensiune nominală	230 V / 50 Hz	Nivel de zgomot	74 dB(A)

Model	Cod SKU
TASKI® swingo® 150 E	

Accesorii	Cod SKU
Perie cilindrică standard	7516236
Perie cilindrică dură	7516237
Kit de schimb racletă	7517663

Descrierea caracteristicilor

Rezervor integrat: Atât rezervorul de soluție, cât și rezervorul de soluție murdară sunt integrate într-un recipient unic. Rezervorul detașabil poate fi scos rapid pentru golire sau reumplere. Datorită deschiderii largi, rezervorul poate fi curățat cu ușurință. Rezervorul include un recipient de dozare pentru dozarea corectă a soluției.

Soluții sustenabile În comparație cu metoda de curățare cu găleata, TASKI swingo 150 E necesită 50% mai puțină apă sau substanțe chimice. Mașina poate fi 100% reciclată.

Pentru uz profesional: TASKI swingo 150 E este concepută pentru operare fiabilă. Cadrul, fabricat din ABS cu rezistență mare la impact, este durabil și rezistent.

Întreținere ușoară: Peria poate fi schimbată, fără a utiliza scule, rapid și ușor pentru a reduce timpii de nefuncționare și costurile de service.